



FICHE TECHNIQUE ARTICLE

Page 1 de 1

Date mise à jour : 19/04/06 Révision : 1

Responsable fiche technique : Mr Johnny Macoir

Article: **Film étirable manuel laize 45cm**

Descriptif :

Propriété	PROFILM300	PROFILM302	PROFILM304	méthode	tolérance
Epaisseur	17 μ	20 μ	23 μ	---	5%
Longueur du rouleau	270 m	270 m	270 m	---	5%
Laize	45 cm	45 cm	45 cm	---	5%
Poids net	1,90 kg	2,24 kg	2,57 kg	---	5%
Allongement à la rupture -sens long -sens travers	360% 961%	386% 979%	392% 988%	ASTM D 882	10%
Force de résistance à la charge -sens long -sens travers	21 N/mm ² 17 N/mm ²	28 N/mm ² 20 N/mm ²	31,9 N/mm ² 23,6 N/mm ²	ASTM D 882	5%
Force d'élasticité -sens long -sens travers	6,06 N/mm ² 5,08 N/mm ²	7 N/mm ² 5,08 N/mm ²	7,6 N/mm ² 6,92 N/mm ²	ASTM D 882	5%
Allongement à la piquêre -sens long -sens travers	57 mm 57 mm	61 mm 61 mm	66 mm 66 mm	---	10%

Packaging :

Propriété	PROFILM300	PROFILM302	PROFILM304
Carton de	6 rouleaux	6 rouleaux	6 rouleaux
Palette de	360 rouleaux	360 rouleaux	360 rouleaux
Poids net palette (tol. 5%)	741,6 kg	860,4 kg	982,80 kg
Hauteur palette	200 cm	200cm	200cm
Format palette	100/120 cm	100/120 cm	100/120 cm
Emballage extérieur	film PE	film PE	film PE

*les données relatives à la palettisation peuvent être modifiées sans préavis de notre part